



Strojírenský zkušební ústav, s.p. (Машиностроительный
испытательный центр, гос. предпр.), авторизованное лицо 202
Hudcova 424/56b, Medlánky, 621 00 Brno, Чешская Республика

Решение об авторизации № 2/2023 от 1. 3. 2023

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ

номер: **202-STO-B-00434-24**

изделия: BEMETA HELP
типовое обозначение: см. стр. 2 - 4
изготовитель : BEMETA DESIGN s.r.o.
Žatčany (Жатчаны) 28
664 53 Žatčany (Жатчаны)
Чешская Республика
идентификационный номер: 26929074

Авторизованное лицо 202 выдаёт данный строительно-технический сертификат в соответствии с положениями ст. 12 закона № 22/1997 Сб. «О технических требованиях к изделиям и об изменении и дополнении некоторых законов», в редакции подзаконных актов, а также согласно ст. 2 и 3 постановления Правительства № 163/2002 Сб., определяющего технические требования к определенным строительным изделиям, в редакции постановления Правительства № 312/2005 Сб. и постановления Правительства № 215/2016 Сб.

Настоящим документом вышеупомянутое авторизованное лицо определяет технические характеристики изделий по отношению к основным требованиям к зданиям в зависимости от того, какую задачу должны данные изделия в данном здании выполнять.

Технические характеристики приведены на следующих страницах, которые являются неотъемлемой частью данного строительно-технического сертификата.

Строительно-технический сертификат был выдан по договору с рег. номером 30-17029.

Строительно-технический сертификат действителен **до 2027-03-25**, если не изменились обстоятельства, при которых сертификат был выдан.

Без письменного согласия авторизованного лица запрещается воспроизводить данный документ в неполном виде.

Составитель данного строительно-технического сертификата: Bc. Lukáš Blaha.

г. Брно, 2024-03-15



инж. Aleš Onderek
представитель авторизованного лица

202-STO-B-00434-24 Страница 1 (6)



Идентификация и описание изделия, определение способа использования данного изделия в строительстве:

Изделия «BEMETA HELP» (поручни и сиденье для душа) предназначены для различных социальных объектов и безбарьерных зданий для лиц с ограниченными возможностями передвижения и ориентации.

Поручни изготовлены из труб диаметром 32 мм. В зависимости от типа изделия для крепления к конструкции здания служат крепежные фланцы, снабженные тремя симметрично расположенными отверстиями для крепежных винтов, или анкерные пластины, на которых по периметру расположено шесть отверстий для крепежных болтов.

код	название	материал	материал
30110020x	Поручень 200 мм	14.301	11.353 11.375
30110204x	U-образный поручень 850 мм		
30110230x	U-образный поручень 750 мм		
30110232x	Откидной поручень 850 мм		
30110277x	Откидной поручень с держ. туалетной бумаги, 760 мм		
30110278x	Откидной поручень 850 мм, с держ. туалетной бумаги		
30130707xN	Откидной U-образный поручень с опорной ножкой 600 мм с крышкой		
30140627x	Откидной U-образный поручень 600 мм, с держ. туалетной бумаги		
30140627xN	Откидной U-образный поручень с опорной ножкой 600 мм с держ. туалетной бумаги		
30140630x	Откидной U-образный поручень 750 мм с держ. туалетной бумаги		
30140630xN	Откидной U-образный поручень с опорной ножкой 750 мм с держ. туалетной бумаги		
30140632x	Откидной U-образный поручень 850 мм с держ. туалетной бумаги		
30140632xN	Откидной U-образный поручень с опорной ножкой 850 мм с держ. туалетной бумаги		
30140727xN	Откидной U-образный поручень 600 мм с крышкой, с держ. туалетной бумаги, с опорной ножкой		
30140728xN	Откидной U-образный поручень 813 мм с крышкой, с держ. туалетной бумаги, с опорной ножкой		
30140730xN	Откидной U-образный поручень 750 мм с крышкой, с держ. туалетной бумаги, с опорной ножкой		
30140732xN	Откидной U-образный поручень 850 мм с крышкой, с держ. туалетной бумаги и ножкой		
30150730x	Откидной поручень, крепление к земле 750 мм, нерж. сталь, глянец, с крышкой		
30150732x	Откидной поручень, крепление к земле 850 мм с крышкой		
30150760x	Откидной поручень, крепление к земле 813 мм с крышкой		
30160630x	Откидной U-образный поручень 750 мм		
30160630xN	Откидной U-образный поручень с опорной ножкой 750 мм		
30160632x	Откидной U-образный поручень 850 мм		
30160632xN	Откидной U-образный поручень с опорной ножкой 850 мм		
30180733x	U-образный поручень 900 мм с крышкой, и с держ. туалетной бумаги		
30180746x	U-образный поручень 813 мм с крышкой, и с держ. туалетной бумаги		
30190727x	U-образный поручень 600 мм с держ. туалетной бумаги		
30190730X	U-образный поручень 750 мм с держ. туалетной бумаги		
30190732x	U-образный поручень 850 мм с держ. туалетной бумаги		
30190733x	U-образный поручень 900 мм с держ. туалетной бумаги		
30190746x	U-образный поручень 813 мм с держ. туалетной бумаги		
30115302x	Складной поручень для душа с вертикальной опорой, правый		





код	название	материал	материал
30115303x	Складной поручень для душа	14.301	11.353 11.375
30115304x	Поручень складной, правый, крепление в стене		
30115306x	Поручень складной, 600x600 правый, крепление в стене		
30115314x	Опорный поручень, складной, правый		
30115402x	Поручень для душа, складной, левый		
30115404x	Поручень складной, левый, крепление в стене		
30115407x	Поручень складной, 600x600 левый, крепление в стене, левый		
30115413x	Опорный поручень, складной, левый		
30115351x	Поручень, складной 300 мм, нерж. сталь, глянец		
30180727x	U-образный поручень 600 мм, нерж. сталь, с крышкой и с держ. туалетной бумаги		
30180730x	U-образный поручень 750 мм, нерж. сталь, с крышкой и с держ. туалетной бумаги		
30180732x	HELP: U-образный поручень 850 мм, нерж. сталь, с крышкой и с держ. туалетной бумаги		
301102074N	HELP: Откидной U-образный поручень с опорной ножкой; 600 мм, белый		
30110208xN	HELP: Откидной U-образный поручень с опорной ножкой 813 мм		
30110276x	HELP: Поручень для душа 1133x710mm		
30110730x	HELP: Откидной поручень, крепление к земле – 750 мм		
30110732x	HELP: Откидной поручень, крепление к земле – 850 мм		
30110760x	HELP: Откидной поручень, крепление к земле		
30111206x	HELP: Поручень для душа; 600x600 правый, крепление в стене		
30111207x	HELP: Поручень для душа; 600x600 левый, крепление в стене		
30120718x	HELP: Откидное сиденье для душа с ножкой, с крышкой		
301307073N	HELP: Откидной U-образный поручень с опорной ножкой; 600 мм, с крышкой		
30130708xN	HELP: Откидной U-образный поручень с опорной ножкой; 813 мм, с крышкой		
30140727x	HELP: Откидной U-образный поручень; 600 мм, с крышкой и с держ. туалетной бумаги		
30140730x	HELP: Откидной U-образный поручень; 750 мм, с крышкой и с держ. туалетной бумаги		
30140732x	HELP: Откидной U-образный поручень; 850 мм, с крышкой и с держ. туалетной бумаги		
30160709x	HELP: Откидной поручень; с крышкой		
30160716x	HELP: Откидной поручень; 850 мм с крышкой		
30160727x	HELP: Откидной U-образный поручень; 600 мм, с крышкой		
30160730x	HELP: Откидной U-образный поручень; 750 мм, с крышкой		
30160732x	HELP: Откидной U-образный поручень; 850 мм, с крышкой		
30160777x	HELP: Откидной поручень; с крышкой и с держ. туалетной бумаги, 760 мм		
30160778x	HELP: Откидной поручень; 850 мм с крышкой и с держ. туалетной бумаги		
30170727x	HELP: U-образный поручень; 600 мм, с крышкой		
30170730x	HELP: U-образный поручень; 750 мм, с крышкой		
30170732x	HELP: U-образный поручень; 850 мм, с крышкой		
30180727x	HELP: U-образный поручень; 600 мм, с крышкой и с держ. туалетной бумаги		
30180730x	HELP: U-образный поручень; 750 мм, с крышкой и с держ. туалетной бумаги		



код	название	материал	материал
30180732x	HELP: U-образный поручень; 850 мм, с крышкой и с держ. туалетной бумаги	14.301	11.353 11.375
301100504	HELP: Поручень 500 мм, белый		
30110057x	HELP: Поручень с полочкой 500 мм, нерж. сталь, с крышкой		
347125011	HELP: Откидное сиденье для душа		
30110030x	Поручень 300 мм		
30110040x	Поручень 400 мм		
30110050x	Поручень 500 мм		
30110060x	Поручень 600 мм		
30110070x	Поручень 700 мм		
30110080x	Поручень 800 мм		
30110090x	Поручень 900 мм		
30110100x	Поручень 1000 мм		
30110110x	Поручень 1100 мм		
30110120x	Поручень 1200 мм		
30110150x	Поручень 1500 мм		
30110201x	Угловой поручень 120°		
30110203x	Поручень для душа		
30110205x	U-образный поручень 600 мм		
30110206x	U-образный поручень 813 мм		
30110207x	Откидной U-образный поручень 600 мм		
30110208x	Откидной U-образный поручень 813 мм		
30110209x	Откидной поручень		
30110218x	Откидное сиденье для душа с опорной ножкой		
30110228x	Откидной U-образный поручень с держ. туалетной бумаги 813 мм		
30110290x	Откидной U-образный поручень 900 мм		
30110229x	Откидной U-образный поручень с держ. туалетной бумаги 900 мм		
30111202x	Поручень для душа с гладкой вертикальной опорой, левый		
30111204x	Поручень для душа, левый, крепление в стене		
30111210x	Опорный поручень для умывальника, комбинированный левый		
30111213x	Опорный поручень, левый		
30111215x	Опорный поручень, левый		
30111216x	Опорный поручень, правый		
30112202x	Поручень для душа с гладкой вертикальной опорой, правый		
30112204x	Поручень для душа правый, крепление в стене		
30112211x	Опорный поручень для умывальника комбинированный, правый		
30112214x	Опорный поручень правый		
30110299x	HELP: U-образный поручень 900 мм		
301100504-0	HELP: Поручень с опорой под спину 500 мм, белый		
Отделка поверхности (х):			
1	... глянец		
2	... шлиф		
3	... белая с крышкой		
4	... белая		





Технические характеристики изделия в связи с основными требованиями к строительным сооружениям:

Осн. треб. №	Контролируемая характеристика	Способ проверки	Требуемый уровень
1 Механическая прочность и стабильность			
1.1	Материалы	Проверка на основе представленной технической документации	Материалы должны соответствовать предполагаемому использованию продукта.
2 Пожарная безопасность			Базовое требование не распространяется на данное изделие.
3 Гигиена, охрана здоровья и окружающей среды			Базовое требование не распространяется на данное изделие.
4 Безопасность и доступность в использовании			
4.1	Прочность при статической нагрузке (вертикальной)	Испытание образца статической нагрузкой. Горизонтальная сила приложена по центру изделия, в случае откидного изделия -- в наименее благоприятном месте.	Испытуемый образец должен оставаться неповрежденным при воздействии вертикальной силы 2 кН, действующей в течение 20 мин.
4.2	Прочность при статической нагрузке (горизонтальной)	Испытание образца статической нагрузкой. Вертикальная сила приложена по центру изделия, в случае откидного изделия -- в наименее благоприятном месте.	Испытуемый образец должен оставаться неповрежденным при воздействии горизонтальной силы 0,5 кН (поручни) или 1 кН (сидения), действующей в течение 20 мин.
4.3	Функциональность блокировки	Проверка на основе представленной технической документации и представленных образцов изделия	При воздействии силы 1 кН блокирующее устройство не должно быть разблокировано
4.4	Форма	Проверка на основе сопроводительной технической документации.	Испытуемый образец должен иметь такую форму, чтобы за поручень можно было крепко схватиться рукой. За изделия должно быть удобно держаться.
4.5	Сопроводительная документация	Испытание образца статической нагрузкой. Горизонтальная сила приложена по центру изделия, в случае откидного изделия -- в наименее благоприятном месте.	Прилагаемая документация должна включать в себя инструкции по установке и безопасному использованию продукта.
5 Защита от шума			Базовое требование не распространяется на данное изделие.
6 Экономия энергии и тепла			Базовое требование не распространяется на данное изделие.
7 Устойчивое использование природных ресурсов			Базовое требование не распространяется на данное изделие.



Обзор применённых технических регламентов, технических стандартов, технических документов и подтверждающих документов, представленных авторизованному лицу:

- Закон № 22/1997 Сб. «О технических требованиях к продукции и об изменении и дополнении некоторых законов», в редакции подзаконных актов
- Постановление Правительства № 163/2002 Сб., определяющее технические требования к определенным строительным изделиям, в редакции постановления Правительства № 312/2005 Сб. и постановления Правительства № 215/2016 Сб.
- ČSN EN ISO 10535:2022 Подъемные приспособления для передвижения лиц с ограничениями здоровья. Требования и методы испытаний.
- ČSN 73 2030:2019 Нагрузочные испытания строительных конструкций. Общие положения
- ČSN 73 0212-5:1994 Геометрическая точность при строительстве. Проверка точности. Часть 5: Проверка точности строительных компонентов
- Техническое руководство TN 12.03.01_10/2020
- Техническое руководство TN 12.03.02_10/2020
- Методология 0223-M-005
- Честная декларация о соответствии от 2024-01-04
- Каталогные листы, содержащие сборочные чертежи отдельных типов ручек и сидений HELP PROGRAM с переводами на английский и немецкий языки
- Каталог BEMETA HELP
- Инструкция по монтажу – HELP Поручень с круглым фланцем, HELP Поручень с прямоугольным фланцем
- Инструкция по монтажу – HELP Поручень с круглым фланцем и с крышкой, HELP Поручень с прямоугольным фланцем и с крышкой
- Инструкции по уходу за поверхностями - хром, нержавеющая сталь
- Инструкции по уходу за поверхностями - белый коаксит
- Инструкция по монтажу – HELP 301107301, 301507301, 301107302, 301507302, 301107304, 301507303301107601, 301507601, 301107602, 301507602, 301107604, 301507603301107321, 301507321, 301107322, 301507322, 301107324, 301507323
- Инструкция по монтажу – HELP Опорный поручень, складной
- Инструкция по монтажу откидного сиденья для душа в гипсокартон
- Инструкция по монтажу сиденья

Уточняющие требования к оценке продукции и оценке системы управления производством:

Авторизованное лицо в соответствии со ст. 3 пунктом 2, литерой b) вышеуказанного постановления Правительства определило технические характеристики изделия, связанные с основными требованиями, и определило их уровни относительно предполагаемого использования изделия в строительных сооружениях.

Производитель представил авторизованному лицу письменную декларацию о том, что он не заказывал ни у какого другого авторизованного лица проведение технической проверки характеристик изделия.

Изделие относится к группе изделий, указанных в приложении № 2 к вышеупомянутому постановлению Правительства, список изделий № 12, группа 3 с определенным методом оценки соответствия согласно разделу 7.

Уполномоченное лицо должно провести первоначальные типовые испытания продукта на образце в соответствии с разделом 7 (2) вышеуказанного постановления Правительства.

Правила применения строительно-технического сертификата:

Строительно-технический сертификат можно использовать для оценки соответствия только в течение периода, на протяжении которого не происходит изменений в законодательстве, технических стандартах или технических документах, используемых в строительно-техническом сертификате, с точки зрения фактов, изложенных в ст. 3, пункте 2, подпункте b) постановления Правительства № 163/2002 Сб., в редакции постановления Правительства № 312/2005 Сб. и постановления Правительства № 215/2016 Сб., или не меняются другие обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия, при которых был выдан строительно-технический сертификат. Строительно-технический сертификат запрещается использовать в качестве документа об оценке соответствия.

